

产品规格

测试项目	数量	14项 = 9 (测试项目) + 5 (计算项目)
角度测试	方式	全自动CCD图像获取识别技术
重复性		≤ 3%
测试项目及范围	休止角	0-90°
	崩溃角	0-90°
	差角	0-90°
	平板角	0-90°
	分散度	指数0-25
	压缩度	指数0-25
	空隙率	0-100% (理论值)
	松装密度	0-10cm³/g
	振实密度	0-10cm³/g
	均齐度	指数0-25
	凝集度	指数0-15
	流动性指数	指数0-100
	喷流性指数	指数0-100
	筛分粒度	200-3000um
振实参数	频率	50 – 300 Hz (连续可调)
	振幅	3 或 14 mm
	方法	固定体积法与固定质量法
执行标准	中国标准	GB/T 31057.2.3-2018 GB/T 1479.1-2011 GB/T 16913-2008 GB/T 5162-2006 中国国家药典 (2020版)
	ASTM	ASTM D6393-14
	ISO	ISO 3953: 2011
	USP	USP32 – NF27 <616>
	EP	EP7.0 07/2010: 20934E
操控平台	平板电脑	安卓系统
	手机	安卓系统
	电脑	Windows 系统
外形尺寸		600 × 350 × 730 mm (L × W × H)
重量		42 kg
电源需求		AC 220 V, 50/60 Hz, 230 W

智能粉体特征测试仪需要配置台式电脑

李永

Bettersize
BETTER PARTICLE SIZE SOLUTION

12月

试用水印